

Общество с ограниченной ответственностью  
«Славянск ЭКО»

ПАСПОРТ № 1763 от 23.10.2018.г.

Наименование продукта: ДИСТИЛЛЯТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ИЛИ НЕФТИ (СЕРНИСТЫЙ)

Нормативный документ ТУ 0251-008-92316478-2016

Завод-изготовитель ООО «Славянск ЭКО»

Фактический адрес: 353560 Краснодарский край, г. Славянск на Кубани, ул. Колхозная, 2

Номер резервуара: 16

Количество: 2897 м<sup>3</sup>

Дата изготовления: 22.10.2018.г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания (обозначение НД)	Фактически
1.	Вязкость при 20° С, не более: кинематическая, мм <sup>2</sup> /с	8,0	ГОСТ 33	4,302
2.	Зольность, %, не более	0,02	ГОСТ 1461	Отсутствие
3.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02	ГОСТ 6370	Отсутствие
4.	Массовая доля воды	Следы	ГОСТ 2477	Отсутствие
5.	Массовая доля серы, %, не более,	1,1	ГОСТ Р 51947	0,2
6.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	81	ГОСТ 4333	82
7.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	62	ГОСТ 6356	62
8.	Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	ГОСТ 20287 и п. 5.2 настоящих ТУ	-40
9.	Фракционный состав: 89% перегоняется при температуре, °С, не ниже	362	ГОСТ 2177	363
10.	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	895	ГОСТ 51069	828
11.	Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более	0,35	ГОСТ 19932	0,08
12.	Цвет	от светло-жёлтого до светло-коричневого	Визуально по п. 5.3 настоящих ТУ	жёлтый

Сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в топливе присадок:  
Топливо содержит депрессорно-диспергирующая присадка 0,003%

Начальник смены




Для К.В. Маистренко.