



ОАО «Славнефть-ЯНОС»  
Российская Федерация,  
150023, город Ярославль,  
Московский проспект, дом 130



ГОСТ 10585-2013 ОКП 02 5211  
Декларация о соответствии ТС N RU Д-  
RU.HX10.B.01314 действительна с  
18.12.2014 по 18.12.2019

## ПАСПОРТ № 750

Продукция: Мазут топочный 100, 3,00 %, малозольный, 25°C

- Технический регламент
- ГОСТ 10585-2013

Партия № 600  
Номер резервуара 210  
Масса нетто 3254 т

Дата изготовления 26 июня 2015 г.  
Дата отбора пробы 26 июня 2015 г.  
Дата проведения анализа 26 июня 2015 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 100°C, градусы ВУ	ГОСТ 6258	-	не более 6.80	6,60
2	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 0.05	0,044
3	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	-	не более 1.0	0,03
4	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	-	не более 1.0	0,2
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	отсутствие	отс.
6	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 3.5	не более 3.0	2,6
7	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 90	не ниже 110	128
8	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-	не выше 25	23
9	Теплота сгорания (низшая), кДж/кг	ГОСТ 21261	-	не менее 39900	41600
10	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	-	не нормируется	979,3
11	Содержание сероводорода, ppm	ГОСТ Р 53716	не более 10	не более 10.0	2,0
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.	ASTM D 1160	не более 17	не нормируется	17
13	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ASTM D 93	-	не ниже 80	84
14	Температура начала кипения, °С	ASTM D 86	-	не ниже 200	205

п.13, п.14 согласно примечания 3 ГОСТ 10585-2013 Заключение: Мазут топочный 100, 3,00%, малозольный, 25°C соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Приложение 4) и ГОСТ 10585-2013. Мазут не содержит присадок. Дополнительная информация: -отбор проб по ГОСТ 2517, -транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510, -гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Зам. начальника ЦЗЛ (ОТК) – начальник товарной  
лаборатории  
Сменный инженер

Е.Н. Кудрявцева

Вандышева М.Г.

Дата выдачи паспорта: 26 июня 2015 г.